

Secadoras M30V-M175

Mayor fiabilidad Alto rendimiento Amplia gama de modelos



M30V-M175



Diseño inteligente

Algunas secadoras utilizan el mismo tipo de accionamiento y soporte que las secadoras de 180 kgs. Tampoco hay caja de cambios propensa al mantenimiento. (Funcionalidad disponible en M96, M122 y M175).

Los rodillos proporcionan un mejor soporte del tambor, contribuye a una larga vida útil.

Máximo valor

La velocidad aumenta la productividad

La M96 puede secar aproximadamente 74 kgs/hora, ajustadas a las cargas de las lavadoras-extractoras de Milnor. El diámetro es de 107cm. para mejor elevación y caída, máxima exposición al aire caliente. La M96 aumenta la productividad al secarse rápidamente. La entrada de calor es de 350.000 btu / hora con un flujo de aire de 2.700 cfm (y un motor de ventilador de 3HP) para el mayor intercambio de calor en su campo. La M122 tiene una entrada de calor de 415.000 btu / hora con un flujo de aire de 2.800 cfm.

* Dependiendo del tipo de tejido y tamaño de carga

Ahorra espacio

Sorprendentemente, estas secadoras son más compactas que las otras. Se instalan cerca de la pared porque hay poco que hacer desde la parte trasera de la máquina.

Cabe a través de una puerta de 3' -0".

La M30V, M50V, M78* y el M96* pueden moverse a través de un marco de acero de 3' -0". La consola superior es desmontable.

Es de primera clase!

El panel frontal completo se puede quitar de algunas máquinas para poder realizar el mantenimiento desde el frente. Esto ahorra tiempo para el servicio y es un beneficio de seguridad. La pelusa se retira por delante a través de un cajón de pelusa de gran capacidad. (Disponible en M96, M122 y M175).

Además...

Tiene estas ventajas también.

Microprocesador Fase 7. Este innovador control tiene características fáciles de usar y orientadas a la seguridad

Rotación de la tambor: para ayudar a evitar el enredo rotación de la tambor en la mayoría de los modelos.

Construido resistente: el armario eléctrico está pintado electrostáticamente por dentro y por fuera, y todos los componentes están pintados antes de su montaje para una mayor protección.

Armario eléctrico completamente cerrado: este diseño, combinado con el aislamiento, mejora la eficiencia al capturar el calor radiante y usarlo para secar. También mejora las condiciones de trabajo.

Otras características del standard: Incluye encendido por chispa directo (rápido y fiable) y controles de 24 voltios.



El mantenimiento se realiza desde el frente, ahorra tiempo y espacio, y reduce el riesgo

Las características que necesita Nuevo control, promueve simplicidad, eficiencia y seguridad

Microprocesador Fase 7

Este control innovador tiene:

Modo automático o manual eficiente

El secado automático ayuda a prevenir el secado excesivo y ayuda a eliminar conjeturas.

Monitor de pelusa inteligente

Para los modelos con cajones de pelusa, el control automáticamente le indica al operador que limpie la pelusa. Si las señales son ignoradas, la secadora no funcionará después de un máximo de número de ciclos.

Reintentos de ignición

Si la secadora no se enciende, esperará e intentará de nuevo hasta dos reintentos.

Enfriamiento antiarrugas

Una vez finalizado el tiempo de secado, este modo hace girar la ropa sin calor para reducir las arrugas y reducir significativamente la formación de arrugas y el riesgo de combustión espontánea.

Pantalla informativa

La pantalla le permite ver la temperatura del tambor. También puede ver todas las operaciones de los ciclos pre programados y ver la información de solución de problemas.

Características de seguridad

La tecnología de la fase 7 proporciona un Sistema de Supresión de Fuego (también opcional) para la protección contra daños por incendio causados por la combustión espontánea. El sistema detecta un aumento anormal de la temperatura y activa rápidamente un sistema de chorro de agua y gira el tambor a apagar el fuego. Si por alguna razón el fuego vuelve a encenderse, el FSS se reactiva para asegurar que el fuego esté completamente apagado. Las seguridades adicionales incluyen monitor multipunto de alta temperatura que apaga el quemador si la temperatura sobrepasa los parámetros del punto de consigna.



M30V

Un buen partido para lavadoras-extractoras 11 Kg. Milnor. Esta secadora tiene entrada de calor de 100.000 btu/hr (gas) y tambor reversible trifásico opcional. La M30 está disponible en gas, eléctrico o vapor.

M50V

De 23 Kg tiene una entrada de calor de 150.000 btu/hora y cabe a través de una puerta de 3' - 0". El microprocesador de la fase 7 es un temporizador estándar o doble. Este modelo está disponible en gas, eléctrico o vapor.

M758V

Un tamaño popular, especialmente cuando se reemplazan las de 34 kg existentes. El flujo de aire es de 1.000 pies cúbicos por minuto (gas) con 175.000 btu/hora de calor. Microprocesador de Fase 7 o doble temporizador. Disponible en modelos a gas, eléctrico o a vapor.

M78

De 34 Kg. este modelo cabe a través de una puerta de 3' - 0" (su 35" de profundidad con puerta retirada). Tiene un enorme diámetro de tambor de 44.5" para una mejor elevación y caída, mayor exposición al aire caliente, y distribución más uniforme del calor. Disponible en versión eléctrica y a gas (gas - 1.200cfm y 204.000 btu/hora de entrada de calor).

M82

Resultados de secado rápido a partir de 1.700 cfm y 270.000 btu/hora (gas). Una buena opción para las lavadoras extractoras Milnor más pequeñas. Disponible en gas o vapor.

M96

De 43 Kg este modelo cabe a través de una puerta de 3' - 0" (su 34" de profundidad con puerta secadora retirado). Su microprocesador de gas y fase 7: 2.700 cfm de flujo de aire y 350.000 btu/hora.

M115

Un excelente secador de reemplazo, este modelo cabe a través de una puerta de 4' - 0" y encaja perfectamente con lavadora extractora de 36 Kg.

M122

Es una excelente combinación para lavadoras extractoras de 36 a 45 Kg.

Accionamiento de rodillos para el soporte del cilindro.

M130

De 54 Kg. tiene una entrada de calor de 375.000 btu/hora. Un escape de 12" está disponible en el modelo a gas M130DR (ideal para un secador de recambio).

M170

Con 51,5 cu. pies, la M170 es ideal para lavadoras extractoras de 63-72 Kg. Resultados de secado rápido gracias al flujo de aire (gas) de 3.700 cfm y 550.000 btu/hora de calor. Microprocesador de fase 7 o temporizador doble disponible con modelo a gas, Fase 7 con modelo a vapor. Conducto de transición desmontable para su instalación.

M175

Esta secadora ofrece un alto volumen con un tamaño reducido. Sólo necesita 19,7 sq. pies de espacio para secar 158 Kgs. de sábanas poli-algodón por hora. Secado rápido resulta de un flujo de aire de 3.700 pcm (gas) y una entrada de calor de 550.000 btu/hora.

ESPECIFICACIONES M30V-M175

ESPECIFICACIONES	UNID.	M30V	M50V	M758V	M78	M82	M96*	M115	M122*	M130	M170	M175
Capacidad máxima	Kg.	13,6	22,7	34	34	36	43	52	54	54	77	77
Dimetro tambor	mm	832	832	920	1130	940	1051	1067	1120	1133	1308	1298
Profundidad tambor	mm	651	953	914	632	914	733	1047	1030	1070	1079	1085
Volumen tambor	L	354	518	608	634	634	637	937	1016	1079	1458	1437
Abertura puerta	mm	546	546	797	797	797	797	797	797	797	797	797
Motor soplador	Kw	.37	.56	.75	.75	-	-	-	-	-	-	-
Ancho total	mm	870	870	972	1173	972	1172	1172	1235	1235	1419	1419
Profundidad total	mm	965	1264	1219	889	1219	895	1614	1229	1613	1613	1259
Altura total	mm	1829	1829	1908	2142	1908	2092	2134	2223	2207	2540	2540
Peso neto aprox.	Kg.	242	295	327	403	377	493	571	621	571	954	838
Conexión agua FSS	GHT	.75	.75	.75	.75	.75	.75	.75	.75	.75	.75	.75
MODELOS GAS												
Flujo de aire	cmm	13	21.2	28.3	33.9	48.1	76.5	59.5	79.2	60.9	104.7	104.7
Entrada de calefacción	Kcal/hr	25,200	37,800	44,100	51,407	68,038	88,200	86,435	104,578	94,498	138,598	138,598
Entrada de gas	NPT	0.5	0.5	0.75	0.75	1	1	1	1.25	1	1.5	1.5
Dimetro exhausto	mm	203	203	203	254	356	406	356	406	356	457.2	457.2
MODELOS VAPOR												
Entrada calefacción	Bhp	3	4.1	7.2	-	11	-	11	13	13	14.5	14.5
MODELOS ELECTRICOS												
Horno	Kw	20,24	20,24,30	30	24,36	-	-	60,72	72	72,75.6	125	-

Todas las especificaciones anteriores son para secadoras de gas a 60Hz a menos que se indique lo contrario.

Consulte en fábrica las especificaciones de la secadora eléctrica y de vapor.

*Equipado con accionamiento de rodillos; también 100% de servicio frontal. ***No revertir el modelo.

Designa la versión de gas desgasificado (DR) disponible. Llame para especificaciones detalladas.

Para especificaciones detalladas, dibujos dimensionales, requerimientos de aire comprimido (si aplica), etc., por favor contáctenos.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.